

KM19A

ЖК-монитор

- Пластиковый корпус
- Выводы: BNC, VGA
- Экранное меню для настройки параметров
- Яркость 250 кд/м², контрастность до 1000:1
- Защита от выгорания пикселей Anti Burn-in
- Цифровое шумоподавление
- Малое время отклика
- Настройка гамма-коррекции
- Высоконадежные лампы подсветки
- Малая глубина корпуса, тонкая рамка экрана
- Настольная подставка в комплекте
- Аудиовход



Модель:	KM19A
Размер/формат	19" / 4:3
Разрешение	1280 x 1024 пикс
Контрастность	1000:1
Яркость	250 кд/м ²
Время отклика	5 мс
Видеосигнал	Аналоговый сигнал RGB, композитный сигнал 1.0Vpp/75 ohm, Y:1Vp-p, C:0.3Vp-p
Система сигнала	NTSC/PAL автоопределение
Частота развертки	H:31K~81KHz, V:56~75Hz
Органы управления на передней панели	Меню/Ввод, Питание, +/-, Источник сигнала / Выход
OSD управление	Да
Язык	Русский, English, Francais, Deutsch, Espanol, Italiano, Chinese
Разъемы входов	D-Sub (VGA) x 1; Выводы BNC x 1; RCA аудио (правый/левый) x 1; Аудиовход (Ø 3.5) x 1;
Разъемы выходов	Сквозной видеовыход (BNC) x1
Режимы PIP и PBP	Да
3D гребенчатый фильтр	Да
Деинтерлейсинг	Да
Автовключение при сбросе питания	Да
Защита от выгорания	Да
Вывод изображения на экран	5 режимов
VESA крепление	75 x 75 мм
Материал корпуса	Пластик, черный
Материал подставки	Пластик, черный
Встроенный динамик	2 Вт x 2
Напр. питания	12 В пост.тока, 3 А
Потребляемая мощность	30 Вт (Max)
Рабочая температура	+5°C ~ +40 °C
Рабочая влажность	20% ~ 85%
Габариты монитора (ШxВxГ)	427 x 420 x 172 мм
Масса	5.3 кг